

AURA®

צבע פנים על בסיס מים גימור סטין 526

תיאור כללי

צבע AURA גימור מט הוא צבע מסדרה חדשנית של צבעים ופיגמנטים המשלבים את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר על מנת לספק עמידות גבוהה לכל צבע ייחד עם הבטחה לימי לאורך זמן. בנוסף לשימוש ב-100% לטקס אקריל, שלוו ב מוצר סוג שurf שווים רשותים על מנת להוביל את המוצר לביצועים יוצאי דופן.



מאפיינים

- כשר הסתרה מעולה
- במספר מועט של שכבות מהוות גם צבע יסוד
- טכנולוגיות Color Lock®, נקי כתמים בקלות
- מנע שחיקת צבע ניטן לתיקון בקלות
- מספק ציפוי עמידה נגדי
- כתמי עובש ניטן לתיקון בקלות
- 0 VOC, אינו מפץ ריח

מגבליות

- אל הצבע כאשר הטמפרטורה בחוץ וטמפרטורת המשטח נמוכה מ- 10° צלזיו (50° פרנהייט)
- ניתן להוסיף לצבע AURA אך ורק פיגמנטי גנקס (Gennex®) על בסיס מים

- משטחי דיקט חדש או צבע, טיח, משטחי בנייה, או טפטים. אך או מתקת צבעים או צבעים בצעבי יסוד; תקרה אקוסטית חדשה או צבעה. צבע אידיאלי עבור משטחים להם דרישה עמידות מקסימלית ועובדם נדרש צבע עמיד במיוחד.

מידע על המוצר

פסטל בסיס	מידע טכני ◁	צבעים – סטנדרט:		
סוג הרכב		אין גוונים מעורבים זמינים		
שרף אקרילי ושרפים		גווני בסיס:		
רטויים		גנקס® על בסיס מים פיגמנטי בסיס: X4, 2X, 3X, &		
טיטניום דיאוקסיד		צבעים מיוחדים:		
42%	אחווד מוצקים	צור קשר עם נציג בנג'מין מור 03-6034417		
8-10 מ"ר לליטר	כשר כייסוי לליטר על פי המחלות לעובי שכבה	אישורי: עמידה בכל התחומים הקשורים באשרו ה-VOC 0 VOC בהתאם לסייעת הבדיקה 24 EPA #53, 53 X-Green, MPI 143 and 143 (Master Painters Institute) (0-25) המונע לפיגמנטי מסטר Green Class A על גבי משטחים שאינם דליקים כאשר נבדקו בהתאם ל- ASTM E-84.		
4.3 מיל. 2.1 מיל.	עובי שכבה — מולולץ — רטוב — יבש —	אנטי-חידקי: – מוצר זה מכילרכיבים המונעים צמיחה של מושבות חיידקים על גבי המשטח הצבע. מוצר זה מכיל תוסף אנטי-חידקי המונע צמיחה עובש או טחב על גבי המשטח הצבע.		
זמן יבוש שעה (ב-25° צלזיו) - לחות	למגע לשכבה שנייה לשכבה שנייה - 50%			
זמן יבוש לא לא	ניתן להרחוץ משטחים צבעים שבוטים לאחר הצביעה. לחות גבואה וטמפרטורה נמוכה יגרמו לדמנין יבוש, אפשרות ליבשת שכבה נוספת, ושימוש, ארוכים יותר	משמעותה של חותמת 'הטבה ירקה' היא ש מוצר זה נבדק על ידי גוף שלישי עצמאי והשיג או עבר כל אחד מהסטנדרטים המופיעים בשורה הראשונה של הטבלה הבאה.		
זמן יבוש לא (28-38@ 60°)	זמן יבוש בליך בליך	VOC (בכל צבע שהוא)	MPI 'ירקם' ביצועים Green Performance™	CHPS (Collaborative for High Performance Schools)
100 ± 2 KU	זמן יבוש בליך	0 גר'/ליטר	C	LEED®
נקודות רתיחה (28-38@ 60°)	בליך / ברק			
טמפרטורת משטח 10° צלזיו	- מינימום - מינימום			
32° צלזיו	בעת יישום הצבע -מקסימום ראיה טבלה ניתן לדילול בעזרת נקיי של המדיל מים נקיים משקל פר אלון			
טמפרטורת אחסון 4.4° צלזיו	- מינימום -מקסימום			
32° צלזיו				
תרכובות ארגנוגיט נדייפות (VOC)	0 גרם / ליטר*			
0 VOC לאחר הצביעה (עבור כל צבע בסיס וכל צבע)	0 ליברות / גלון			
סיע טכני: זמן באמצעות המפץ המורשה של בנג'מין מור באזורי. כדי לאתר את מיקומו של המפץ המורשה הקרוב לאזור מגורי, אני חיג 03-6034417 או ב- info@bmpaints.co.il				

◊ הערכים המדוחים הם עבור פסטל בסיס. צור קשר עם נציג בנג'מין מור לערכים של צבעי בסיס ואנו צבעים נוספים.

הכנת המשטח

על המשטח המועד לצביעה להיות נקי, יבש, ולא לכלוך, אבק, גרייז, שמן, סבון, וקס, קלופי צבע, חומרים מסוכנים בים, ותחב. הסר את כל קילופי הצבע ושיפר מקומות אלו בעורת ניר זכוכית על מנת להחליק את המשטח בחוץ לסייעתו. שיפר והקהה אזוריים מבריקים. נקה כל שארית של אבק משטח הפנים של הקיר. צבע בעורת צבע יסוד® AURA גימור מת לפני ואחרי תיקוני פגמים, סדקים וחור מסמרים.

משטחים מטוחים טריים או בנייה חדשה צרכיהם לעמוד (30 יום) לפחות של שכבת בסיס. טיח מוכן לצביעה הוא טיח קשה, שיש לו מעט צביעה בשכבה בסיס. טיח מוכן לצביעה הוא טיח קשה, שיש לו מעט ברק ו-H Maksemilly שול 10; טיח רך, נקבובי או אבקתי הוא טיח שאין עמיד לצביעה. אף פעם אל תשיפר משטחים מטוחים; גרד בעדרת שכין כל בליטה או חתיכות טיח לפני ואחרי ביצוע של תיקוני טיח. שכבת בטון יצוק עם שטח פנים מאוד חלק צרכיה להיות חרוטה או משופשת בצדדי לאפשר הידבקות של צבע, זאת לאחר שהסרת כל גורם מפריע וביצעת תיקונים בחומר. הסר כל אבקה או חלקיקים רופפים לפני הצביעה בצבע יסוד.

משטחים קשים: חברת בנג'מין מור מציעה מגוון של צבע יסוד לשימוש על גבי משטחים קשים כמו טיח, עץ מדמם, כתמי גרייז, סימני פחם, משטחים קשים חלקים, מתקות מגולוונות, או משטחים אחרים בהם יש בעיות תלייה של הייבוקות צבע או דחיתת כתמים. המיפוי המורשה של בנג'מין מור באזורי, יכול להמליץ לך על צבע היסוד שהוא את הפתרון לצרכים המסתויים שלך.

اذהרה! אם אתה משפטכל, משיף בעדרת ניר זכוכית, או מסיר בדרך אחרת צבע ישן, אתה עלול להויר אבק בעורתי. עופרת היא רעל. חסיפה לאבק עופרת יכולה לגרום לנזק בריאותי, כמו אירוע מוחי, במיוחד בקרב ילדים. על נשים בהריון להימנע גם הן מחסיפה. השתמש במנסם (מסכה) ניוש (NIOSH) בתו תקין על מנת לנטרל את השפעות החסיפה לעופרת. נקה את המשטח בזיהרות בעדרת שואב אבק ומטלית לחזה.

צבע יסוד/צבע גימור: AURA גימור מט מהווים גם צבע יסוד עבור רוב המשטחים. צבע AURA ישמש צבע יסוד עבור עצמן, וכן יספק את שכבת הבסיס האופטימאלית עבור שכבת הגימור שתבוא לאחר מכן. משטחים חדשים יש לצבע ב-2 שכבות. משטחים צבעים יש לצבע אותן שותים.

שים לב: לצבעים עמוקים מסויימים נדרש צבע יסוד AURA על מנת להציג כושר הסתרה מסויימי ועל מנת להשיג את צבע הגימור הרצוי. התהייע עם סוקן הצבע שלך.

עליך ומוציאו: שכבת יסוד: לעץ רgel המשטח לצבע יסוד פרש סטרט לטקס לכל מטרת (023) או בפרש סטרט® High Hiding לכל מטרה (046). לעץ מדמם כמו ארד וסקיה, השתמש לצבע יסוד מבוסס שמן פרש סטרט® רב תכליתי (024).

שכבת גימור: שכבה או שניים של ריגל AURA® גימור סטן (526). **למשטח דיקט/קיר טיח:** שכבת יסוד/גימור: שכבה או שניים של ריגל AURA® גימור סטן (526).

למשטח מחוספס או מצולק: שכבת יסוד: פילר 'ה'-בילד' לבLOCKים סופר ספק® לבניה, פנים/חווץ (206)

שכבת גימור: שכבה או שניים של ריגל AURA® גימור סטן (526).

לבטון יצוק חלק או טרומי: שכבת יסוד/גימור: שכבה או שניים של ריגל AURA® גימור סטן (526).

למתקנות ברזליות (ברזל ופלדה): שכבת יסוד: צבע יסוד למתקנות סופר ספק HP® אקרילי (P04) או צבע יסוד למתקנות סופר ספק HP® אלקיל (P06)

שכבת גימור: שכבה או שניים של ריגל AURA® גימור סטן (526).

لمתקנות לא ברזליות (ברזל מגולוון ואלומיניום): כל משטח חדש

מתכנת צריך לעור ניר יסודי לפני צביעה בעדרת תחליב Corotech® V600 על מנת להסיר לכלוכים. משטחי מתכת חדשים

مبرיקים, לא ברזליים, שיש להם נטייה לשחיקה, ליטש אותו בעדינות

בעדרת ניר ליטש מאוד דק או צמר פלאה סינטטי לאחיזה טובת יותר.

שכבת יסוד: אינה נדרשת עבור משטחים המוכנים נכון.

שכבת גימור: שכבה או שניים של ריגל AURA® גימור סטן (526).

לצבעה מחודשת, לכלול המשטחים: צבע אזוריים חשופים בעדרת צבע יסוד על פי המלצות לעיל.

תנאי משטח נוחים	
יבש ($RH < 50\%$) עם חסיפה ישירה לשימוש או בתנאי רוח	פחות ($> 50\% RH$) ללא חסיפה ישירה לשימוש. ללא עד מעט חסיפה לרוח.
הוסף אקסטנدر או מים: עד 10%	مبرשת: נילון / פוליאסטר רולר: איכות גבוהה: התזה: באירלט: לחץ: 1500 וק 2500 Tip: 0.011-0.015
לעולם אל תוסיף צבעים אחרים או חומרים ממיסים.	אין צורך בדילול

никиון: רחץ את מברשות הצבע במים חמימים עם סבון מיד לאחר השימוש. ציד של ספרי יש לנוקט ניקוי סופי עם מעט ספירט על מנת למנוע חולדוה או עקוב אחר ההנחות של הרשות המקומית לגבי שימוש בחומרים מסויימים.

סימן את המוצר או היפטר ממנו הכלכה. מכלים יבשים וריקים השלם למתוך המחויר הקרב אליך. מעבר לכך ההוראות בדבר השלכת פסולות צבע משתנות באזוריים שונים. עקוב אחר ההוראות של הרשות המקומית שלך לגבי השלתת פסולת צבע.

מידע על בטיחות, בריאות, ואיכות הסביבה השתמש אך ורק באזורי מאורר. הימנע מנישמה של תרסיס ספרי או אך מנייר לטש. והוא זרימת אויר נקי במהלך הצבעה וזמן הייבוש. הימנע מגעה עם העיניים ומגע ממושך או חוזר בעור. הימנע מהסיפה לאבק וספרי' באמצעות שימוש במנסם ניוש (NIOSH) בתו תקין במהלך השימוש, הליטוש, והיבוש. עקוב אחר ההוראות היצרן לפני השימוש במנסם. הקפד לטוגר את מכסה הצבע לאחר השימוש. רחץ את יידך ביסודות לאחר השימוש.

אזורה: מוצר זה מכיל כימיקלים הידועים כעלולים לזרען, קשי נשימה, או פגעה בפעריות.

עדירה ראשונה: במקרה של מגע עם העיניים, רחץ היטב בזרם מים חזק לפחות לפחות 15 דקות; במקרה של מגע בעור, רחץ ביסודות מים בעדרת סבון ומים. אם התסמים ממשיכים, גש ל渴בלת טיפול רפואי. אם אתה חווה כאב קשי נשימה, התרחק מהאזור ונשומן נקי. אם אתה מושך לחות קשי נשימה, גש באופן מיידי ל渴בלת טיפול רפואי. במקרה שנשפך צבע – נקה אותו בעדרת מטלית בד והשלך כפ' ההוראות תחת הסעיף 'נקיון'.

הרחק מהישג ידם של ילדים שמור מהתיבשות הצבע לميدע בריאותי או בטיחותי נסוף עין בדף המידע של בטיחות המוצר'