

תיאור כללי

צבע לוח (308) הוא שכבת גימור על בסיס אקרילי, ההופך כל שטח פנים ללוח גיר.

מאפיינים

- יישום קל, צבע רחיץ
- אינו מתיז בזמן היישום
- VOC 0, ריח לא מורגש
- זמין בכל צבע
- מתייבש במהירות
- מתייבש לכדי גימור דקורטיבי, עמיד באופן יוצא מן הכלל
- נוסחה ייחודית למניעת ריחות לוואי
- ניתן לניקוי בעזרת סבון ומים

מגבלות

- אל תצבע כאשר הטמפרטורה בחוץ וטמפרטורת המשטח נמוכה מ-10° צלזיוס (50° פרנהייט)

מומלץ עבור

לשימוש פנימי על משטחים צבועים. צבע בכל מקום בו אתה מעוניין בגימור לוח.

מידע על המוצר

<p>מידע טכני ♦</p> <p>בסיס 1X</p> <p>סוג הרכב 100% אקרילי</p> <p>סוג פיגמנט טיטניום דיאוקסיד</p> <p>אחוז מוצקים 40%</p> <p>כושר כיסוי 8-10 מ"ר</p> <p>לליטר על פי ההמלצות לעובי שכבה</p> <p>עובי שכבה — רטוב 3.8 מיל.</p> <p>מומלץ — יבש 1.5 מיל.</p> <p>בהתאם למרקם ולמידת הנקבוביות של המשטח. הקפד להעריך כמות מתאימה של צבע עבור ביצוע העבודה. הדבר יבטיח מראה אחיד של הצבע וימזער שימוש עודף בצבע. ראה טבלה בעמוד הבא.</p> <p>זמן ייבוש למגע שעתיים (ב-25° צלזיוס)</p> <p>50% לחות לשכבה שנייה 4 שעות</p> <p>אפשר לצבע קיר חדש להתייבש כראוי במשך 3 ימים לפני השימוש בצבע לוח. לחות גבוהה וטמפרטורה נמוכה יגרמו לזמני ייבוש, אפשרות לצביעת שכבה נוספת, ושימוש ארוכים יותר</p> <p>מתייבש על ידי נדיפות, התמזגות</p> <p>צמיגות 95 ± 2 KU</p> <p>נקודת רתיחה ללא</p> <p>גלוס / ברק אגשל</p> <p>טמפרטורת משטח - מינימום 10° צלזיוס</p> <p>בעת יישום הצבע -מקסימום 32° צלזיוס</p> <p>ניתן לדילול בעזרת מים נקיים</p> <p>ניקוי של המדלל מים נקיים</p> <p>משקל פר 10.5 ליברות (4.75 קילו) גלון</p> <p>טמפרטורת אחסון - מינימום 4.4° צלזיוס</p> <p>-מקסימום 32° צלזיוס</p>	<p>צבעים – סטנדרט:</p> <p>N/A</p> <p>גווני בסיס: —</p> <p>1X, 2X, 3X, and 4X</p> <p>צבעים מיוחדים: —</p> <p>אין</p>
<p>אישורים:</p> <p>עמידה בכל התחומים הקשורים באשרור ה-VOC</p> <p>VOC 0 (ללא הוספה של VOC, פחות מ-5 גר/ליטר בהתאם לשיטת הבדיקה 24 של ה-EPA)</p> <p>עומד בתקן LEED® (פנים לא פלט)</p>	
<p>סיוע טכני:</p> <p>זמין באמצעות המפיץ המורשה של בנג'מין מור באזורך. כדי לאתר את מיקומו של המפיץ המורשה הקרוב לאזור מגוריך, אנא חייג 03-6034417, או ב- www.bmpaints.co.il, או באמצעות המייל - info@bmpaints.co.il</p> <p>תרכובות אורגניות נדיפות (VOC)</p> <p>0 גרם / ליטר* 0 ליברות/ גלון</p> <p>VOC 0 לאחר הצביעה (עבור כל צבע בסיס וכל צבע)</p>	

♦ הערכים המדווחים הם עבור בסיס 1X. צור קשר עם נציג בנג'מין מור לערכים של צבעי בסיס ואו צבעים נוספים.

הכנת המשטח

על המשטח המיועד לצביעה להיות נקי, יבש, וללא לכלוך, אבק, גריז, שמן, סבון, ווקס, קילופי צבע, חומרים מסיסים במים, וטחב. שייף משטחים קשים ומבריקים בעזרת נייר לטש, על מנת להבטיח היאחזות טובה של הצבע.

אזהרה! אם אתה משפכטל, משייף בעזרת נייר זכוכית, או מסיר בדרך אחרת צבע ישן, אתה עלול להותיר אבק עופרתי. עופרת היא רעל. חשיפה לאבק עופרתי יכולה לגרום לנזק בריאותי, כמו אירוע מוחי, בייחוד בקרב ילדים. על נשים בהריון להימנע גם הן מחשיפה. השתמש במנשם (מסכה) ניוש (NIOSH) בתו תקן על מנת לנטרל את השפעות החשיפה לעופרת. נקה את המשטח בזהירות בעזרת שואב אבק ומטלית לכה.

צבעי יסוד/צבעי גימור

אם נדרש צבע יסוד, השתמש בצבע יסוד פרש סטרט[®] מתאים, של בנג'מין מור. עבור משטחים צבועים, לצביעה בתנאים טובים, צבע שכבה אחת או שתיים ממוצר זה. בכל מקרה אחר, לפני ואחרי תיקון של חורי מסמרים, סדקים ושאר פגמים, צבע נקודתית בעזרת צבע יסוד פרש מתאים של בנג'מין מור. כאשר הצבע מתייבש, צבע שכבת גימור אחת או שתיים של צבע לוח (308).

הוראות יישום

ערבב היטב לפני ובמהלך השימוש בצבע. צבע שכבה אחת או שתיים. בכדי לקבל את התוצאה הטובה ביותר, השתמש במברשת ניילון / פוליאסטר פרמיום בהתאמה אישית, של בנג'מין מור[®], רולר פרמיום של בנג'מין מור[®], או מוצר זהה. מוצר זה ניתן גם להתזה. בזמן צביעה בעזרת מברשת צבע או רולר, צבע בנדיבות, וצבע פסים קצרים של צבע החופפים זה על זה, כשאתה מקפיד לעבור מאזור לא צבוע לאזור צבוע. הקפד לא לצבוע באופן מוגזם. אפשר לצבע להתייבש לפני תיקונים. אל תצבע כאשר הטמפרטורה נמוכה מ-10° צלזיוס (50° פרנהייט).

לפני השימוש

אפשר לצבע קיר חדש להתייבש כראוי במשך 3 ימים לפני השימוש בצבע לוח. לפני השימוש הראשון בלוח, צבע את כל הלוח בעזרת גיר לבן ונקה בעזרת מטלית לכה ונקייה. בשל רכיבים מסוימים הנמצאים בחלק מסוגי הגירים, ואשר מותירים סימן גם כאשר מוחקים את הגיר, אנו ממליצים על שימוש בגירים בהירים המיוצרים לשם שימוש על לוח.

דילול / ניקיון

אין צורך לדלל את הצבע, אך אם נדרש דילול להשגת ביצועי צבע טובים יותר הוסף מעט מים נקיים. לעולם אל תוסיף צבעים אחרים או חומרים מסיסים. רחץ את מברשות הצבע במים חמימים עם סבון מיד לאחר השימוש. ציוד של ספריי יש לנקות ניקוי סופי עם מעט ספירט על מנת למנוע חלודה או עקוב אחר ההנחיות של הרשות המקומית לגבי שימוש בחומרים מסיסים.

סיים את המוצר או היסטר ממנו כהלכה. מכלים יבשים וריקים השלך למתקן המחזור הקרוב אליך. מעבר לכך ההוראות בדבר השלכת פסולת צבע משתנות באזורים שונים. עקוב אחר ההוראות של הרשות המקומית שלך לגבי השלכת פסולת צבע.

מידע על בטיחות, בריאות, ואיכות הסביבה

השתמש אך ורק באזור מאוורר. הימנע מנשימה של תרסיס ספריי או אבק מנייר לטש. וודא זרימת אוויר נקי במהלך הצביעה וזמן הייבוש. הימנע ממגע עם העיניים וממגע ממושך או חוזר בעור. הימנע מחשיפה לאבק וספריי באמצעות שימוש במנשם ניוש (NIOSH) בתו תקן במהלך השימוש, הליטוש, והייבוש. עקוב אחר הוראות היצרן לפני השימוש במנשם. הקפד לסגור את מכסה הצבע לאחר השימוש. רחץ את ידיך ביסודיות לאחר השימוש.

אזהרה: מוצר זה מכיל כימיקלים הידועים כעלולים לגרום לסרטן, קשיי נשימה, או פגיעה בפריות.

עזרה ראשונה: במקרה של מגע עם העיניים, רחץ היטב בזרם מים חזק למשך לפחות 15 דקות; במקרה של מגע בעור, רחץ ביסודיות בעזרת סבון ומים. אם התסמינים ממשיכים, גש לקבלת טיפול רפואי. אם אתה חווה קשיי נשימה, התרחק מהאזור ונשום אוויר נקי. אם אתה ממשיך לחוות קשיי נשימה, גש באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי. **במקרה שנשפך צבע –** נקה אותו בעזרת מטלית בד והשלך כפי ההוראות תחת הסעיף 'ניקיון'.

הרחק מהישג ידם של ילדים
שמור מהתייבשות הצבע
למידע בריאותי או בטיחותי נוסף עיין
בדף המידע של 'בטיחות המוצר'