

**תיאור כללי**  
צבע יסוד AURA® פנים/חוץ הוא חלק מסדרת צבעי ופגמנטי גנקס (Gennex) הייחודית שלנו. הוא מיוצר מ-100% לטקס אקרילי ומיועד לשמש שכבת יסוד לצבעים כהים, מה שמייחד את צבעי היסוד של AURA® על מנת להשיג הסתרה מקסימאלית ואת התוצאה הרצויה בצבע הגימור. השימוש בצבעי יסוד של אדום וצהוב יהיה תלוי בצבע הגימור, ועליו להיות מדולל כראוי.

- מאפיינים**
- פותח על מנת לצבוע יחד עם צבעי AURA® במצבים בהם נדרשת שכבת יסוד
  - כושר הסתרה ואחיזה יוצא דופן המספקת שכבה אחידה ולא נקבובית
  - השתטחות מעולה
  - מתייבש במהירות
  - שכבת יסוד מעולה גם עבור צבעי לטקס ושמן דוחה כתמים
  - יישום קל
  - ניתן לניקוי בקלות

**מגבלות**


- אל תצבע כאשר הטמפרטורה בחוץ וטמפרטורת המשטח נמוכה מ-10° צלזיוס (50° פרנהייט)
- ניתן להוסיף לצבע AURA® פנים/חוץ אך ורק פיגמנטי גנקס (Gennex®) על בסיס מים

**חומלץ עבור**

**פנים:** משטחי דיקט חדש או צבוע, טיח, משטחי בנייה, או טפטים. עץ או מתכת צבועים או צבועים בצבעי יסוד; תקרה אקוסטית חדשה או צבועה.

**חוץ:** משטח עץ חדש או צבוע, משטח מלט סיבי, ציפוי עץ כבד, אלומיניום, מתכות מגולוונות, לבנים, בנייה משופצת, ומשטחי מתכת ברזילית צבועים.

**מידע על המוצר**

<p><b>פסטל בסיס</b> אקרילי</p> <p><b>מידע טכני</b> סוג הרכב</p> <p>סוג פיגמנט Ti O2 ופיגמנטים צהובים</p> <p>אחוז מוצקים 46%</p> <p>כושר כיסוי 8-10 מ"ר</p> <p>לליטר על פי ההמלצות לעובי שכבה</p> <p>עובי שכבה מומלץ</p> <p>רטוב 4.3 מיל. יבש 2.0 מיל.</p> <p>בהתאם למרקם ולמידת הנקבוביות של המשטח. הקפד להעריך כמות מתאימה של צבע עבור ביצוע העבודה. הדבר יבטיח מראה אחיד של הצבע וימזער שימוש עודף בצבע.</p> <p>זמן ייבוש למגע (ב-25° צלזיוס) לשכבה שנייה</p> <p>שעה שעתיים ו- 50% לחות</p> <p>לחות גבוהה וטמפרטורה נמוכה יגרמו לזמני ייבוש, אפשרות לצביעת שכבה נוספת, ושימוש ארוכים יותר מתייבש על ידי נדיפות, התמזגות</p> <p>צמיגות 97 ± 2 KU</p> <p>נקודת רתיחה ללא גלוס / ברק</p> <p>אגשל (85° @ 3-5)</p> <p>טמפרטורת משטח - מינימום 10° צלזיוס</p> <p>בעת יישום הצבע -מקסימום 32° צלזיוס</p> <p>ניתן לדילול בעזרת ניקוי של המדלל מים נקיים משקל פר 11 ליברות (4.98 קילו) גלון</p> <p>טמפרטורת אחסון - מינימום 4.4° צלזיוס</p> <p>-מקסימום 32° צלזיוס</p>	<p><b>צבעים – סטנדרט:</b> אין גוונים מעוררבים זמינים</p> <p>— <b>מדללי בסיס גנקס (Gennex®) של במג'מין מור:</b> צבע יסוד AURA® פנים/חוץ 12 521 צהוב צבע יסוד AURA® פנים/חוץ 20 521 אדום</p> <p>— <b>צבעים מיוחדים:</b> צור קשר עם נציג בנג'מין מור 03-6034417</p> <p><b>אישורים:</b> עמידה בכל התחומים הקשורים באשרור ה-VOC VOC נמוך מאוד Class A (0-25) על גבי משטחים שאינם דליקים כאשר נבדקו בהתאם ל- ASTM E-84</p>  <table border="1" data-bbox="901 1534 1508 1691"> <tr> <td>VOC (בכל צבע שהוא)</td> <td>CHPS (Collaborative for High Performance Schools)</td> <td>LEED®</td> </tr> <tr> <td>49 גר' / ליטר</td> <td>כן</td> <td>כן</td> </tr> </table>	VOC (בכל צבע שהוא)	CHPS (Collaborative for High Performance Schools)	LEED®	49 גר' / ליטר	כן	כן
VOC (בכל צבע שהוא)	CHPS (Collaborative for High Performance Schools)	LEED®					
49 גר' / ליטר	כן	כן					
<p>תרכובות אורגניות נדיפות (VOC)</p> <p>12 (צהוב) 49 גר'/ליטר .41 ליב/גלון 20 (אדום) 46 גר'/ליטר .39 ליב/גלון</p>	<p><b>סיוע טכני:</b> זמין באמצעות המפיץ המורשה של בנג'מין מור באזורך. כדי לאתר את מיקומו של המפיץ המורשה הקרוב לאזור מגוריך, אנא חייג 03-6034417, או ב- <a href="http://www.bmpaints.co.il">www.bmpaints.co.il</a>, או באמצעות המייל - <a href="mailto:info@bmpaints.co.il">info@bmpaints.co.il</a></p>						

◊ הערכים המדווחים הם עבור צהוב. צור קשר עם נציג בנג'מין מור לערכים של צבעי בסיס ואו צבעים נוספים.

## הכנת המשטח

על המשטח המיועד לצביעה להיות נקי, יבש, וללא לכלוך, אבק, גריז, שמן, סבון, ווקס, קילופי צבע, חומרים מסיסים במים, וטחב. שייף והקהה אזורים מבריקים. צבע בעזרת צבע יסוד AURA® פנים/חוץ לפני ואחרי תיקוני פגמים, סדקים וחורי מסמרים.

**משטחים מטויחים ולא צבועים:** משטחים מטויחים טריים או בנייה חדשה צריכים לעמוד (60-30 יום) לפני צביעה בשכבת בסיס. הסר ביסודיות בעזרת מברשת עם סיבים נוקשים את כל החלקיקים הרופפים.

**משטחים צבועים:** הסר את כל קילופי הצבע ושייף מקומות אלו בעזרת נייר זכוכית על מנת להחליק את המשטח ביחס לסביבתו.

**משטחים קשים:** חברת בנג'מין מור מציעה מגוון של צבעי יסוד לשימוש על גבי משטחים קשים כמו טיח, עץ מדמם, כתמי גריז, סימני פחם, משטחים קשים חלקים, מתכות מגולוונות, או משטחים אחרים בהם יש בעייתיות כלשהי של הידבקות צבע או דחיית כתמים. המפיץ המורשה של בנג'מין מור באזורך, יוכל להמליץ לך על צבע היסוד שיהווה את הפתרון לצרכים המסוימים שלך לפני צביעה בצבע יסוד AURA® פנים/חוץ.

**אזהרה! אם אתה משפכטל, משייף בעזרת נייר זכוכית, או מסיר בדרך אחרת צבע ישן, אתה עלול להותיר אבק עופרתי. עופרת היא רעל. חשיפה לאבק עופרתי יכולה לגרום לנזק בריאותי, כמו אירוע מוחי, בייחוד בקרב ילדים. על נשים בהריון להימנע גם הן מחשיפה.** השתמש במנשם (מסכה) ניוש (NIOSH) בתו תקן על מנת לנטרל את השפעות החשיפה לעופרת. נקה את המשטח בזהירות בעזרת שואב אבק ומטלית לכה.

## צבעי יסוד/צבעי גימור

משטחים חדשים עליך לצבוע בצבע יסוד, ומשטחים צבועים עליך לצבוע בצבע יסוד או לערוך תיקונים בצבע יסוד, כפי הנדרש. לתוצאות הטובות ביותר, דלל את צבע היסוד כך שיתקבל הגוון הדומה ביותר לצבע הגימור, בייחוד כאשר שינוי צבע מובהק נדרש.

**שים לב:** לצבעים עמוקים מסיימים נדרש צבע יסוד AURA® פנים/חוץ על מנת להשיג כושר הסתרה מקסימאלי ועל מנת להשיג את צבע הגימור הרצוי. התייעץ עם סוכן הצבע שלך.

## לעץ ומוצרי:

**שכבת גימור:** שכבה אחת של צבע יסוד AURA® פנים/חוץ; שכבה אחת של צבע גימור AURA® פנים או חוץ

## לעץ מדמם (ארז וסקויה)

**שכבת יסוד:** צבע יסוד פרש סטרט® אלקיד רב תכליתי (024), למצבים של דימום קל ניתן לצבוע שכבה או שניים של צבע יסוד פרש סטרט® סופריוור (046)

**שכבת גימור:** שכבה אחת של צבע יסוד AURA® פנים/חוץ; שכבה אחת של צבע גימור AURA® פנים או חוץ

## לקיר גבס/קיר טיח:

**שכבת גימור:** שכבה אחת של צבע יסוד AURA® פנים/חוץ; שכבה אחת של צבע גימור AURA® פנים או חוץ

## למשטח מחוספס או מצולק:

**שכבת יסוד:** פילר לבלוקים סופר ספֶק® לטקס (160) או פילר 'היי-בילד' לבלוקים סופר ספֶק® לבנייה, פנים/חוץ (206)

**שכבת גימור:** שכבה אחת של צבע יסוד AURA® פנים/חוץ; שכבה אחת של צבע גימור AURA® פנים או חוץ

## לבטון יצוק חלק או טרומי:

**שכבת גימור:** שכבה אחת של צבע יסוד AURA® פנים/חוץ; שכבה אחת של צבע גימור AURA® פנים או חוץ

## למתכות ברזליות (ברזל ופלדה):

**שכבת יסוד:** צבע יסוד למתכות סופר ספֶק® אקילי (P04) או צבע יסוד למתכות סופר ספֶק® אקילי (P06)

**שכבת גימור:** שכבה אחת של צבע יסוד AURA® פנים/חוץ; שכבה אחת של צבע גימור AURA® פנים או חוץ

**למתכות לא ברזליות (ברזל מגולוון ואלומיניום):** כל משטח חדש ממתכת צריך לעבור ניקוי יסודי לפני צביעה בעזרת תחליב סופר ספֶק® HP (P83) על מנת להסיר לכלוכים. משטחי מתכת חדשים מבריקים, לאברזליים, שיש להם נטייה לשחיקה, לטש אותם בעדינות בעזרת נייר לטש מאוד דק או צמר פלדה סינטטי לאחידה טובה יותר.

**שכבת גימור:** שכבה אחת של צבע יסוד AURA® פנים/חוץ; שכבה אחת של צבע גימור AURA® פנים או חוץ

**לצביעה מחודשת, לכלל המשטחים:** צבע אזורים חשופים בעזרת צבע היסוד על פי ההמלצות לעיל.

## הוראות יישום

**ערבוב צבע:** ערבב היטב. בכדי לקבל את התוצאה הטובה ביותר, השתמש במברשת ניילון / פוליאסטר פרמיום בהתאמה אישית, של בנג'מין מור®, או רולר פרמיום של בנג'מין מור® מוצר זה ניתן גם להתזה. ראה טבלה:

ייתכן שבתנאים מסוימים יהיה צורך בערבוב המוצר עם אקסטנדר 518 של בנג'מין מור® כדי להתאים לזמן ייבוש או למאפיינים של ספריי. בטבלה המצורפת מובאות הוראות לשימוש כללי.	
<b>תנאי משטח נוחים</b>	<b>תנאי משטח קשים</b>
לח (RH >50%) ללא חשיפה ישירה לשמש. ללא עד מעט חשיפה לרוח.	יבש (RH >50%) עם חשיפה ישירה לשמש או בתנאי רוח
<b>מברשת:</b> ניילון / פוליאסטר	הוסף אקסטנדר 518 או מים:  <b>עד 10%</b>  לעולם אל תוסיף צבעים אחרים או חומרים מסיסים.
<b>רולר:</b> איכות מעולה	
<b>התזה באיירלוס:</b> לחץ: 2000-psi 2500 Tip: 0.013-0.017	
אין צורך בדילול	

**ניקיון:** רחץ את מברשות הצבע במים חמימים עם סבון מיד לאחר השימוש. ציוד של ספריי יש לנקות ניקוי סופי עם מעט ספירט על מנת למנוע חלודה או עקוב אחר ההנחיות של הרשות המקומית לגבי שימוש בחומרים מסיסים.

**סיים את המוצר או היפטר ממנו כהלכה.** מכלים יבשים וריקים השלך למתקן המחזור הקרוב אליך. מעבר לכך ההוראות בדבר השלכת פסולת צבע משתנות באזורים שונים. עקוב אחר ההוראות של הרשות המקומית שלך לגבי השלכת פסולת צבע.

## מידע על בטיחות, בריאות, ואיכות הסביבה

**השתמש אך ורק באזור מאוורר.** הימנע מנשימה של תרסיס ספריי או אבק מנייר לטש. וודא זרימת אוויר נקי במהלך הצביעה וזמן הייבוש. הימנע ממגע עם העיניים וממגע ממושך או חוזר בעור. הימנע מחשיפה לאבק וספריי באמצעות שימוש במנשם ניוש (NIOSH) בתו תקן במהלך השימוש, הליטוש, והייבוש. עקוב אחר ההוראות היצרן לפני השימוש במנשם. הקפד לסגור את מכסה הצבע לאחר השימוש. רחץ את ידיך ביסודיות לאחר השימוש.

**אזהרה:** מוצר זה מכיל כימיקלים הידועים כעלולים לגרום לסרטן, קשיי נשימה, או פגיעה בפוריות.

**עזרה ראשונה:** במקרה של מגע עם העיניים, רחץ היטב בזרם מים חזק למשך לפחות 15 דקות; במקרה של מגע בעור, רחץ ביסודיות בעזרת סבון ומים. אם התסמינים ממשיכים, גש לקבלת טיפול רפואי. אם אתה חווה קשיי נשימה, התרחק מהאזור ונשום אוויר נקי. אם אתה ממשיך לחוות קשיי נשימה, גש באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי.

**במקרה שנשפך צבע –** נקה אותו בעזרת מטלית בד והשלך כפי ההוראות תחת הסעיף 'ניקיון'.

## הרחק מהישג ידם של ילדים

### שמור מהתייבשות הצבע

### למידע בריאותי או בטיחותי נוסף עיין

### בדף המידע של 'בטיחות המוצר'