

תיאור כללי

נוטבול הינו צבע דו רכיבי ללוח מחיק. נוטבול הופך כמעט כל משטח ללוח מחיק. מוצר זה הינו דו רכיבי שדורש ערבוב מלא של רכיב A ורכיב B באופן מלא.

מאפיינים

- סיליקון אפוקסי
- פחות מ-150 VOC
- מוכן לשימוש תוך 7 ימים
- ניתן ליישום על רוב המשטחים
- אחריות ל-10 שנים
- **לשימוש מקצועי בלבד**

מגבלות

- אל תצבע כאשר הטמפרטורה בחוץ וטמפרטורת המשטח נמוכה מ-7 מעלות צלזיוס.
- אין לערבב עם צבעים, קולורנטים או כל חומר אחר.
- אין לערבב חלק מהערכה. יש להשתמש בשלמותה

מומלץ עבור

לשימוש מקצועי בבית, במשרד או בכיתה.

מידע על המוצר

מידע טכני		צבעים
פסטל בסיס	סוג הרכב	— סטנדרט: שקוף
סיליקון אפוקסי	סוג פיגמנט	— גווני בסיס: N/A
טיטניום דיאוקסיד	אחוז מוצקים	— צבעים מיוחדים: N/A
85.8%	כושר כיסוי	אישורים:
לליטר על פי ההמלצות לעובי שכבה	למטר על פי ההמלצות לעובי שכבה	<p>Qualifies for LEED® v4 Credit Qualifies for CHPS low emitting credit (Collaborative for High Performance Schools) CDPH v1 Emission Certified</p>
5 מ"ר	עובי שכבה — רטוב מומלץ — יבש	
4 מיל.	עובי שכבה — רטוב	
3.5 מיל.	מומלץ — יבש	
<p>בהתאם למרקם ולמידת הנקבוביות של המשטח. הקפד להעריך כמות מתאימה של צבע עבור ביצוע העבודה. הדבר יבטיח מראה אחיד של הצבע ומזער שימוש עודף בצבע.</p> <p>זמן ייבוש למגע 4 שעות (ב-25° צלזיוס) לשכבה שנייה 24 שעות - 50% לחות</p> <p>לחות גבוהה וטמפרטורה נמוכה יגרמו לזמני ייבוש, אפשרות לצביעת שכבה נוספת, ושימוש, ארוכים יותר</p> <p>מתייבש על ידי ייבוש כימי</p> <p>צמיגות 55 ± 3 KU</p> <p>נקודת רתיחה 115 c</p> <p>גלוס / ברק היי גלוס (+75 @ 60°)</p> <p>טמפרטורת משטח - מינימום 10° צלזיוס</p> <p>בעת יישום הצבע - מקסימום 32° צלזיוס</p> <p>ניתן לדילול בעזרת ראה טבלה</p> <p>ניקוי של המדלל מים נקיים</p> <p>משקל פר גלון 11.6 ליברות (5.26 קילו)</p> <p>טמפרטורת אחסון - מינימום 4.4° צלזיוס</p> <p>- מקסימום 32° צלזיוס</p>		
<p>סיוע טכני:</p> <p>זמין באמצעות המפיץ המורשה של בנג'מין מור באזורך. כדי לאתר את מיקומו של המפיץ המורשה הקרוב לאזור מגוריך, אנא חייג 03-6034417, או ב- www.bmpaints.co.il, או באמצעות המייל - info@bmpaints.co.il</p>		
<p>תרכובות אורגניות נדיפות (VOC)</p> <p>112 גרם / ליטר</p>		

הכנת המשטח

מכיוון שנוטבול הינו בעל ברק גבוה ולכן פגמים בקיר יודגשו, חשוב להחליק את הקיר בצורה הטובה ביותר שניתן. יש למלא חורים או סדקים ולשייף אזורים שאינם חלקים. בשלב הבא יש לתחום את האזור המיועד לצביעה בטייפ צבעים (מומלץ טייפ מסוג FrogTape). מומלץ ליישם בתחתית כ-10 ס"מ של טייפ על מנת ללכוד טיפות שיכולות לנזול. יש לוודא שהטייפ מודבק הייטב למשטח ללא קמטים, במיוחד בצג שיצבע. יש ליישם צבע יסוד (פריימר) באזורים שעברו שפכל וליישם צבע בסיס ע"ב מים בברק גבוה ממש. מומלץ ליישם צבע יסוד (פריימר) גם במצב של צביעת לוח גבס חדש. יש לאפשר לצבע הבסיס זמן ייבוש של 24 שעות לפחות לפני יישום נוטבול. לפני יישום נוטבול יש לנקות את המשטח מכל לכלוך או אבק או צבע מתקלף.

אזהרה! אם אתה משפכטל, משייף בעזרת נייר זכוכית, או מסיר בדרך אחרת צבע ישן, אתה עלול להותיר אבק עופרת. עופרת היא רעל. חשיפה לאבק עופרתי יכולה לגרום לנזק בריאותי, כמו אירוע מוחי, בייחוד בקרב ילדים. על נשים בהריון להימנע גם הן מחשיפה. השתמש במנשם (מסכה) ניוש (NIOSH) בתו תקן על מנת לנטרל את השפעות החשיפה לעופרת. נקה את המשטח בזהירות בעזרת שואב אבק ומטלית לחה.

לשימוש מקצועי בלבד!

מידע על בטיחות, בריאות, ואיכות הסביבה

חומר מסוכן

עלול לגרום לתגובה אלרגית

במגע עם עור או עיניים יגרום לכוויה חמורה

עלול לגרום לפגיעה באיברים פנימיים בחשיפה ארוכה וחוזרת
השתמש אך ורק באזור מאוורר. הימנע מנשימה של תרסיס ספריי או אבק מנייר לטש. וודא זרימת אוויר נקי במהלך הצביעה וזמן הייבוש. הימנע ממגע עם העיניים וממגע ממושך או חוזר בעור. הימנע מחשיפה לאבק וספריי באמצעות שימוש במנשם ניוש (NIOSH) בתו תקן במהלך השימוש, הליטוש, והייבוש. עקוב אחר הוראות היצרן לפני השימוש במנשם. הקפד לסגור את מכסה הצבע לאחר השימוש. רחץ את ידיך ביסודיות לאחר השימוש.

אזהרה: מוצר זה מכיל כימיקלים הידועים כעלולים לגרום לסרטן, קש"י נשימה, או פגיעה בפריות.

עזרה ראשונה: במקרה של מגע עם העיניים, רחץ היטב בזרם מים חזק למשך לפחות 15 דקות יש להתקשר במייד **למרכז רעלים בטלפון 04-7771900**; במקרה של מגע בעור, רחץ ביסודיות בעזרת סבון ומים. אם התסמינים ממשיכים, גש לקבלת טיפול רפואי. אם אתה חווה קש"י נשימה, התרחק מהאזור ונשום אוויר נקי. אם אתה ממשיך לחוות קש"י נשימה, גש באופן מייד לקבלת טיפול רפואי.
במקרה שנשפך צבע – נקה אותו בעזרת מטלית בד והשלך כפי ההוראות תחת הסעיף 'ניקיון'.

הרחק מהישג ידם של ילדים

שמור מהתייבשות הצבע

למידע בריאותי או בטיחותי נוסף עיין

בדף המידע של 'בטיחות המוצר'