Benjamin Moore® Extender 518

תוסף לצבעים על בסיס מים

יצרן
Benjamin Moore & Co.
101 Paragon Drive, Montvale, NJ 07645
טלפון: 201-573-9600 | פקס: 201-573-9046

---

1. תכונות
נוסחה ייעודית לשיפור תכונות היישום של מוצרי הפרימיום של Benjamin Moore ללא פגיעה בתכונות סרט הצבע לאחר הייבוש
מבוסס 100% אקריליק ייחודי
VOCנמוך
לשימוש פנימי וחיצוני

---

2. תיאור כללי
תוסף איכותי על בסיס מים לצבעים על בסיס מים מסדרת הפרימיום של Benjamin Moore. משמש כדילול מבוקר וכמאריך זמן עבודה לצבעים פנימיים וחיצוניים על בסיס מים כאשר תנאי היישום מחייבים זאת. מתאים ליישום במברשת, רולר או בהתזה. יעיל במיוחד בתנאי עבודה יבשים, חמים או עם רוח.

---

3. שימושים מומלצים
משמש כמאריך "קצה רטוב" לציפויים אקריליים וצבעים על בסיס מים, פנימיים וחיצוניים
ליישום במברשת, רולר או בהתזה
מתאים ליישומים פרטיים ומסחריים
לשימוש פנימי או חיצוני

---

4. מגבלות
אין ליישם כאשר טמפרטורת האוויר או המשטח נמוכה מ־4.4°C (40°F)

---

5. מידע על המוצר
צבעים – סטנדרט
שקוף
בסיסי גיוון
לא קיים
צבעים מיוחדים
לא קיים

---

6. נתונים טכניים – שקוף
סוג שרף: אקריליק לטקס ייחודי
סוג פיגמנט: לא רלוונטי
אחוז מוצקים בנפח: 4.0%
זמן ייבוש: לפי הוראות הצבע
אופן ייבוש: אידוי וקואלאסצנציה
צמיגות(Zahn 2): 10–25
נקודת הבזק: אין
ברק: לא רלוונטי
טמפרטורת משטח בעת יישום
מינימום: 4.4°C (40°F)
מקסימום: 32°C (90°F)
דילול: לא רלוונטי
ניקוי כלים: מים נקיים
משקל לגלון (לאחר ערבוב לפי ההמלצה): 8.3 ליברות
טמפרטורת אחסון
מינימום: 4.4°C (40°F)
מקסימום: 32°C (90°F)
VOC
6גרם לליטר
0.05ליברות לגלון

---

7. תקנים ואישורים

עומד בדרישות VOC בכל האזורים המפוקחים

---

8. סיוע טכני

זמין דרך משווק מורשה עצמאי שלBenjamin Moore
הערה: הנתונים המדווחים מתייחסים למוצר השקוף. לערכים עבור בסיסים או צבעים אחרים יש לפנות ל.Benjamin Moore-

---

9. הכנת המשטח

המשטחים חייבים להיות נקיים וללא שומן, שעווה או עובש. יש להסיר אבקה וצבע רופף או מתקלף. משטחים מבריקים יש לעמעם. אזורים שאינם חשופים לפגעי מזג האוויר כגון כרכובים, תקרות וסוככים יש לשטוף בתמיסת ניקוי ו/או לשטוף בזרם מים חזק מצינור גינה להסרת מזהמים העלולים לפגוע בהיצמדות. עובש יש להסיר באמצעות חומר מסחרי ייעודי להסרת עובש.
אזהרה: יש להשתמש בכפפות גומי, משקפי מגן וביגוד מגן.
במשטחי מתכת יש להסיר חלודה ולנגב במדלל צבע להסרת שומנים.

---

10. אזהרת עופרת

גירוד, שיוף או הסרת צבע ישן עלולים לשחרר אבק עופרת. עופרת היא חומר רעיל. חשיפה לאבק עופרת עלולה לגרום למחלות קשות, כולל נזק מוחי, במיוחד אצל ילדים. נשים בהריון צריכות להימנע מחשיפה. יש להשתמש במסכת נשימה מאושרת .NIOSH ניקוי יש לבצע באמצעות שואב HEPAומגב רטוב.

---

11. יישום

המוצר מיועד לשימוש כתוסף לצבעי ®Aura על בסיס מים לשימוש פנימי וחיצוני. ניתן להשתמש גם עם ®Regal Select על בסיס מים ועם צבעי פרימיום נוספים של Benjamin Moore לשימוש פנימי וחיצוני.
המוצר אינו מיועד לשימוש עצמאי.
אין לערבב עם צבעים אלקידיים או על בסיס שמן.

---

12. דילול וניקוי

בצבעים הניתנים לדילול במים, יש לנקות את כל הציוד מיד לאחר השימוש במים נקיים וטריים. יש לשטוף קווי נוזל ולנקות היטב מיכלי לחץ או משאבות. אין להשאיר מים בציוד לפרקי זמן ממושכים. ציוד התזה יש לשטוף בסיום במדלל מינרלי למניעת חלודה.
יש להשתמש במלוא התכולה או להשליך בהתאם להנחיות.
מכלים ריקים ויבשים ניתנים למחזור בהתאם לתקנות המקומיות.

---

13. מידע סביבתי, בריאות ובטיחות

יש להשתמש רק באוורור נאות. אין לשאוף ערפל התזה או אבק שיוף. יש להבטיח כניסת אוויר צח בזמן היישום והייבוש. יש להימנע ממגע בעיניים וממגע ממושך עם העור.
בעת יישום, שיוף וניקוי יש להשתמש במסכת נשימה מאושרת NIOSH בהתאם להוראות היצרן.
לסגור את המכל לאחר כל שימוש.
לשטוף היטב לאחר טיפול במוצר.
אזהרה: סיכון לסרטן ולפגיעה במערכת הרבייה.
עזרה ראשונה
במגע עם העיניים – לשטוף במים במשך 15 דקות
במגע עם העור – לשטוף במים וסבון
בקשיי נשימה – לצאת מיד לאוויר צח ולפנות לטיפול רפואי במידת הצורך
במקרה של שפיכה – לספוג בחומר אינרטי ולהשליך בהתאם להנחיות הניקוי.
להרחיק מהישג ידם של ילדים
להגן מפני קפיאה
לעיין בגיליון הבטיחות SDS למידע נוסף

---

14. דילול באמצעותExtender 518

במקרים מסוימים נדרש דילול באמצעות Benjamin Moore 518 Extender לצורך התאמת זמן העבודה.
הנחיה כללית
תנאים מתונים
לחות גבוהה מעל 65%, ללא שמש ישירה וללא רוח
אין צורך בדילול
תנאים קשים
לחות נמוכה מתחת ל ,45%-שמש ישירה או רוח
להוסיף Extender 518 או מים
כמות מרבית: עד 240 מ״ל (8 אונקיות נוזל) לגלון צבע