®SURE STEP

צבע מונע החלקה על בסיס מים
CSU-0XXX

מאפיינים

- מספק שכבה מחוספסת למניעת החלקה
- שומר על הגוון לאורך זמן
- עמיד בשחיקה
- עמיד גם במקרה של מים עומדים
- ממלא חורים וסדקים קטנים
- מתייבש במהירות
- ניתן לגיוון בכל גוון

תיאור כללי

צבע Sure Step® מספק ציפוי מונע החלקה, מתאים לשימוש פנים וחוץ. צבע על בסיס מים מה שמאפשר יישום קל וזמן יבוש מהיר וחזרה מהירה לשגרה. זמין באלפי גוונים. ניתן לדרוך על המשטח הצבוע כ-24 שעות לאחר היישום. במידה והמשטח המיועד לצביעה נמצא במקום עמוס תנועה יש לאפשר זמן ייבוש מלא של 4-5 ימים.

מומלץ עבור

משטחים מיועדים להליכה בהם נדרש ציפוי מונע החלקה.
כגון, רצפות, מדרגות, רמפות, שפת בריכה ועוד.

מגבלות

- אין לצבוע משטחים חיצונים אם גשם צפוי ב-72 שעות שלאחר הצביעה.
- אין ליישם על משטחים בהם רכבים נוסעים

מידע על המוצר

צבעים: – סטנדרט:
אין גוונים מעורבבים זמינים

— גווני בסיס:
גנקס® על בסיס מים פיגמנטי בסיס: 1X, 2X, 3X, & 4X

— צבעים מיוחדים:
צור קשר עם נציג בנג'מין מור 03-6034417

מידע טכני ◊			פסטל בסיס
סוג הרכב			שרף אקרילי ושרפים רשומים
סוג פיגמנט			טיטניום דיאוקסיד
אחוז מוצקים			38.1%
כושר כיסוי לגלון על פי ההמלצות לעובי שכבה			8-12 מ"ר
עובי שכבה מומלץ	—	רטוב	19 מיל.
	—	יבש	7.4 מיל.
בהתאם למרקם ולמידת הנקבוביות של המשטח. הקפד להעריך כמות מתאימה של צבע עבור ביצוע העבודה. הדבר יבטיח מראה אחיד של הצבע וימזער שימוש עודף בצבע.			
זמן ייבוש (ב-25°צלזיוס) ו- 50% לחות	למגע		1-2 שעות
	לשכבה שנייה		8 שעות
	תנועה קלה		24 שעות
	תנועה כבדה		4-5 ימים
לחות גבוהה וטמפרטורה נמוכה יגרמו לזמני ייבוש, אפשרות לצביעת שכבה נוספת, ושימוש, ארוכים יותר			
מתייבש על ידי			נדיפות
צמיגות			105-110 KU
נקודת רתיחה			94 צלזיוס
גלוס / ברק			פלט (<85° @ 10>)
טמפרטורת משטח	- מינימום		12° צלזיוס
בעת יישום הצבע	-מקסימום		32° צלזיוס
ניתן לדילול בעזרת			לא לדלל
ניקוי של המדלל			מים נקיים
משקל פר גלון			11.6 ליברות (.25 קילו)
טמפרטורת אחסון	- מינימום		4.4° צלזיוס
	-מקסימום		32° צלזיוס

תרכובות אורגאניות נדיפות (VOC)

94.3 גרם / ליטר* 0.79 ליברות/ גלון

Certification & Qualifications:

The product supported by this data sheet contains a maximum of 100 grams per liter VOC / VOS (0.83 lbs./gal.) excluding water & exempt solvents.

VOC REGION COMPLIANT
FEDERAL YES
OTC YES
OTCII YES
CARB YES
CARB07 YES
UTAH YES
AZMC YES
SCAQMD NO

סיוע טכני:
זמין באמצעות המפיץ המורשה של בנג'מין מור באזורך. כדי לאתר את מיקומו של המפיץ המורשה הקרוב לאזור מגוריך, אנא חייג 03-6034417, או ב- www.bmpaints.co.il, או באמצעות המייל - info@bmpaints.co.il

הכנת המשטח

<u>בטון חשוף:</u>
על המשטח המיועד לצביעה להיות נקי, יבש, וללא לכלוך, אבק, גריז, שמן, סבון, ווקס, קילופי צבע, חומרים מסיסים במים.
או כל דבר אחר אשר יכול להפריע לצבע להצמד לבטון.
במקרה של שמן או גריז יש לשפשף עם מסיר שומנים ייעודי למשטחי בטון. לאחר מכון יש לשטוף היטב עם הרבה מים. יש לאפשר ייבוש מלא לאחר מכן.
במקרה של משטח בטון חלק במיוחד יש ליישם חומר צורב בטון בהתאם להוראות יצרן החומר.

<u>בטון צבוע:</u>
על המשטח המיועד לצביעה להיות נקי, יבש, וללא לכלוך, אבק, גריז, שמן, סבון, ווקס, קילופי צבע, חומרים מסיסים במים.
במקרה של משטח צבוע בברק גבוה יש לשפשף בעזרת נייר זכוכית ע"מ להעלים את הברק.

<u>עץ חדש:</u>
על המשטח המיועד לצביעה להיות נקי, יבש, וללא לכלוך, אבק, גריז, שמן, סבון, ווקס או כל חומר אחר אשר יכול להפריעה להדבקות הצבע למשטח. במקרה של סיבים בעץ, יש להסיר ע"י שפשוף ושיוף העץ עד למשטח חלק ואחיד. יש ליישם צבע יסוד על בסיס שמן או מים לפני יישום הצבע.

<u>עץ צבוע:</u>
יש להסיר קילופי צבע, אבק, עובש, שמן או כל דבר אחר אשר יכול להפריע להדבקות הצבע למשטח. יש לשטוף ולאפשר ייבוש מלא לפני יישום הצבע.

<u>מתכת מגולוונת:</u>
על המשטח המיועד לצביעה להיות נקי, יבש, וללא לכלוך, אבק, גריז, שמן, סבון, ווקס או כל חומר אחר אשר יכול להפריעה להדבקות הצבע למשטח. יש ליישם צבע יסוד על בסיס שמן או מים לפני יישום הצבע.

<u>מתכת צבוע:</u>
על המשטח המיועד לצביעה להיות נקי וללא קילופי צבע. במידת הצורך ניתן להסיר קילופי צבע באופן יידני ע"י שימוש במשרשת ברזל או התזת חול. יש לשייף אזורים מבריקים. יש ליישם יסוד ער בסיס מים/שמן על אזורים חשופים.

הוראות יישום

ערבוב צבע: ערבב היטב לפני ובמהלך השימוש בצבע. ניתן ליישם ע"י רולר, מברשת או מגב. יש ליישם בקצב של 12-8 מ"ר לגלון. יש ליישם בטפפרטורת משטל בטווח של 32-12 מעלות צלזיוס. ניתן ליישם שכבה שניה לאחר 8 שעות. **לקבלת התוצאות הטובות ביותר, בנג'מין מור ממליצה על יישום 2 שכבות.**
בצביעה חיצונית אין ליישם אם ידוע על מזג האוויר גשום בטווח של 72 שעות ואין ליישם בשמש ישירה.
צביעה בעזרת רולר:

ניקיון: רחץ את מברשות הצבע במים חמימים עם סבון מיד לאחר השימוש. ציוד של ספריי יש לנקות ניקוי סופי עם מעט ספירט על מנת למנוע חלודה או עקוב אחר ההנחיות של הרשות המקומית לגבי שימוש בחומרים מסיסים.
סיים את המוצר או היפטר ממנו כהלכה. מכלים יבשים וריקים השלך למתקן המחזור הקרוב אליך. מעבר לכך ההוראות בדבר השלכת פסולת צבע משתנות באזורים שונים. עקוב אחר ההוראות של הרשות המקומית שלך לגבי השלכת פסולת צבע.

מידע על בטיחות, בריאות, ואיכות הסביבה

השתמש אך ורק באזור מאוורר. הימנע מנשימה של תרסיס ספריי או אבק מנייר לטש. וודא זרימת אוויר נקי במהלך הצביעה וזמן הייבוש. הימנע ממגע עם העיניים וממגע ממושך או חוזר בעור. הימנע מחשיפה לאבק וספריי באמצעות שימוש במנשם ניוש (NIOSH) בתו תקן במהלך השימוש, הליטוש, והייבוש. עקוב אחר הוראות היצרן לפני השימוש במנשם. הקפד לסגור את מכסה הצבע לאחר השימוש. רחץ את ידיך ביסודיות לאחר השימוש.
אזהרה: מוצר זה מכיל כימיקלים הידועים כעלולים לגרום לסרטן, קשיי נשימה, או פגיעה בפוריות.
עזרה ראשונה: במקרה של מגע עם העיניים, רחץ היטב בזרם מים חזק למשך לפחות 15 דקות; במקרה של מגע בעור, רחץ ביסודיות בעזרת סבון ומים. אם התסמינים ממשיכים, גש לקבלת טיפול רפואי. אם אתה חווה קשיי נשימה, התרחק מהאזור ונשום אוויר נקי. אם אתה ממשיך לחוות קשיי נשימה, גש באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי.
במקרה שנשפך צבע – נקה אותו בעזרת מטלית בד והשלך כפי ההוראות תחת הסעיף 'ניקיון'.

הרחק מהישג ידם של ילדים
שמור מהתייבשות הצבע
למידע בריאותי או בטיחותי נוסף עיין
בדף המידע של 'בטיחות המוצר'

בנג'מין מור ושות', פרגון דרייב, מונטווייל, ניו ג'רזי 07645 טל: 9600-573(201) פקס: 9046-573(201) www.benjaminmoore.com M72 511 US 040612
בנג'מין מור, פרש סטרט, גנקס, הבטחה ירוקה, נטורה, סופר ספק, סופר ספק HP וסמל ה'M' המשולש הם סימנים רשומים של בנג'מין מור ושות' ,2008 © Benjamin Moore & Co. 2012 כל הזכויות שמורות. שאר כל הסימנים הרשומים שייכים לבעליהם החוקיים.