

Buttboard™ לוח גיבוי לגבס

הפתרון של Trim-Tex למניעת בליטות בחיבורי קצה הוא מועדף בקרב אנשי גמר גבס מקצועיים. Buttboard הוא לוח OSB שתוכנן במיוחד למשוך לאחר את קצות החיתוך של לוחות הגבס, ליצור קצה מדורג ולהפחית משמעותית את זמן העבודה ואת כמות חומר המילוי הנדרשת לגמר.




שלב 1:




שלב 2:




שלב 3:



שלב 4:



שלב 5:



מדריך התקנה

סרקו לצפייה
בסרטון ההתקנה



לפני ההתקנה:

התקינו את לוח הגבס הראשון כך שקצה החיבור יהיה ממורכז בין רכיבי השלד.

שלב 1:

מרכזו את לוח Buttboard בגב לוח הגבס.

שלב 2:

התקינו ברגים כל 8-12 אינץ' (20-30 ס"מ), במרחק 1 אינץ' (2.5 ס"מ) מקצה לוח הגבס.

שלב 3:

הצמידו את קצה לוח הגבס השני לקצה הלוח הראשון. אל תתקינו ברגים ברכיב השלד הקרוב ביותר לחיבור. התקינו ברגים כל 8-12 אינץ' (20-30 ס"מ), במרחק 1 אינץ' (2.5 ס"מ) מקצה החיבור.

שלב 4:

השלימו את חיבור שני לוחות הגבס לרכיבי השלד.

שלב 5:

הדביקו סרט חיבור ויישמו חומר מילוי על החיבור.